




**ПАСПОРТ**  
**«Проволока витая двужильная»**  
**ТУ 24.34.12-002-46792779-2017 (код ОК 24.34.12)**

**Описание продукции**

Проволока витая двужильная состоит из двух жил: центральной — прямой по всей длине, и вторичной — навитой вокруг центральной по спирали. В отличие от обычной проволоки, благодаря виткам вторичной проволоки вокруг основы с определенным шагом, предотвращает скольжение зажатой на ней пломбы, чем повышает степень защиты опломбированного предмета от несанкционированного доступа.

**Технические характеристики**

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	<b>Проволока витая двужильная</b> 	Материал		нержавеющая сталь
		Диаметр проволоки	мм	0.5 / 0.65 / 0.75
		Температура использования	°С	от -60 до +70
		Прочность (временное сопротивление разрыву)	Н/мм <sup>2</sup>	260-460 / 340-540 / 390-590
		Коррозионная стойкость		высокая
		Намотка	м	100 / 400 / 600

**Инструкция по установке пломбы**

1. Требуется заранее определиться с необходимым количеством проволоки.
2. Определенное количество проволоки отрезается.
3. Пломбировочная проволока должна быть продета через петли подконтрольного объекта, а затем вставлена обоими концами в тот или иной тип пломбы.
4. Свинцовая или пластиковая пломбы должны быть зажаты до упора посредством пломбиратора.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.  
Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

**Транспортировка и хранение**

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.  
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 90 %.

**Сведение о производителе**

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru